



Schachtabdeckungen Innen Für bauseitige Oberflächen

Aus robustem, korrosionsbeständigem Aluminium eignen sich diese Schachtabdeckungen besonders im Innenbereich - in Kaufhäusern, Krankenhäusern, Schulen, Sportstätten, öffentlichen Gebäuden u.v.m

Perfekte Optik durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppichboden, Pflastersteine).

EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
 Hochwertige Strangpress-Profile. - Griffpaar aus Edetstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungs- und Aushebegriff.

Geruchs- und tagwasserdicht.

Konische Profilkonstruktion, daher leicht zu öffnen.

Kein Verklemmen.

Mehrfachverschraubung. (Anzahl größenabhängig)

Belastung: Prüfkraft 125 KN (= 12,5 t),
 nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0 - 8).

Wannentiefe 60 mm, Bauhöhe 80 mm.

Lichtes Schachtmass mm	Aussenmass mm	Gewicht kg	Art. Nr.	Preis
300 x 300	440 x 440	5	247000	635.-
450 x 450	590 x 590	7	247001	660.-
500 x 500	640 x 640	8	247002	707.-
600 x 600	775 x 775	10	247004	727.-
635 x 635	775 x 775	10	247005	845.-
800 x 800	940 x 940	14	247007	1058.-
1000 x 1000	1140 x 1140	19	247010	1428.-

Lieferfrist 1-2 Wochen